LUMINARIA V-CLIX DE BAJA ENERGÍA

La luminaria Vianen V-CLIX está especialmente diseñada para su uso en las marquesinas Vianen y sistemas d e techo para la cocina profesional. El diseño moderno y elegante del V-CLIX permite un fácil mantenimiento. El nivel de iluminación de 500 lux a altura de trabajo es estándar.

CONSTRUCCIÓN

La luminaria Vianen V-CLIX está diseñada con un marco de aluminio anodizado para disipar el calor. La luminaria tiene un panel de vidrio integrado, templado y transparente Se monta un controlador en la parte superior del panel LED, que está conectado a la caja de conexión de 230V.

A petición, Vianen puede entregar accesorios de iluminación alternativos para satisfacer las necesidades del cliente.

Las luces de emergencia incorporadas también se pueden entregar bajo petición.

FILTRO DE EXTRACCIÓN DE GRASA FECON®

Los filtros FECON® están especialmente diseñados para que las marquesinas Vianen eliminen las partículas de grasa del aire de extracción. Las cuchillas semicirculares entrelazadas del filtro crean múltiples fuerzas centrífugas a medida que el aire se une a través del filtro, lo que garantiza tasas de eficiencia del 95%.

- Excelentes niveles de higiene – Aprobado por la NSF
- Construcción sólida y duradera – acero inoxidable
- Altas tasas de eficiencia del 98% por 8 micras
- Colocado en un ángulo de aproximadamente 45° en el dosel
- Encerrado para los entornos más exigentes
- Retardante de llama según la norma de seguridad contra incendios DIN 4102
- Retardante de llama en caso de incendios de flash
- Larga vida
- Fácil mantenimiento en cualquier lavavajillas comercial

Los filtros Vianen FECON® están construidos con acero inoxidable tipo 304 (DIN 1.4031 grit 320) de 1,20 mm de espesor. El filtro de 36 mm de espesor está construido sin remaches y está provisto de dos asas integradas formadas a partir del marco circundante.

En la parte superior e inferior, el filtro 10% está abierto para la corriente de grasa y humedad. Los filtros FECON® son resistentes a la mayoría de los detergentes.

CERTIFICADOS

NSF - probado y aprobado por su alto nivel de higiene

UL - probado y aprobado

Probado y aprobado como retardante de llama por un instituto independiente.

Renuncia
Vianen ha compilado el siguiente folleto únicamente con fines informativos. El producto real puede desviarse de las especificaciones proporcionadas en este folleto.

Vianen KVS B.V.
Finse Golf 18, 3446 CK Woerden
P.O. Box 163, 3440 AD Woerden, Holland

www.vianenkvs.com
Tel.: (+31) 348 - 41 63 00
info@vianenkvs.nl

VIANEN
KITCHEN VENTILATION

VIANEN
KITCHEN VENTILATION

JETSTREAM
CAMPANA EXTRACTORA

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones de este folleto sin previo aviso.Février 2021

VENTAJAS

· Ahorro de energía – reducción de los costes de refrigeración y/o calefacción

· Ventiladores con menos potencia

· Iluminación led que ahorra energía, V-CLIX

· Reduce la dispersión de humos en la cocina

ES

JET STREAM

DESCRIPCIÓN

La campana extractora Vianen Jet Stream ha sido diseñada para su montaje en pared y en isla.

Las campanas extractoras para montaje en pared aspiran aire Jet Stream por tres lados de la campana extractora, mientras que en el modelo para montaje en isla, el aire se aspira por cuatro lados, de acuerdo c on el principio de captura de aire.

Con este principio se crea un túnel alrededor de la campana extractora que tiene un efecto positivo en la entrada de aire en la campana extractora, ya que el vapor/humo se conduce hasta los filtros colectores de grasa.

CONSTRUCCIÓN

La campana extractora se ha fabricado en acero inoxidable 304, con un grosor de 1,0 – 1,2 mm, acabado granuloso 320. Sin soldadura hasta 6 m.

Las esquinas se han soldado y pulido. No hay elementos de fijación visibles.

El borde del canal colector de grasa se ha incrustado doblemente así como los bordes planos internos y externos de la campana extractora, para prevenir lesiones durante las tareas de limpieza.

JET STREAM

El aire para el Jet Stream se puede aspirar con un ventilador de 230 V, con rejilla y filtro en la parte superior. También es posible absorber el aire a través del sistema de alimentación de la instalación de alimentación de aire. La resistencia es de 90 Pa.

El aire del Jet Stream se absorbe a 2 m/s, con un volumen de 40 m3/h/m.

INSTALACIÓN

Los soportes colgantes están instalados en la parte superior de las esquinas del dosel para una fácil instalación.

La campana extractora Vianen Jet Stream está disponible en los siguientes modelos.

Máx. suministro del Jet Stream del 10%, montaje en pared	Ancho de 1.300 mm Altura de 600 mm
Máx. suministro del Jet Stream del 10%, solo montaje en isla	Ancho de 1.300 mm Altura de 600 mm
Máx. suministro del Jet Stream del 10%, solo montaje en isla doble	Ancho de 2.600 mm Altura de 600 mm

MUAP – Max. suministro del 80%, montaje en pared
MUAP – Máx. suministro del 80%, solo montaje en isla
MUAP – Máx. suministro del 80%, solo montaje en isla doble

Es posible suministrar campanas extractoras con otras dimensiones, de acuerdo con las especificaciones del cliente.

El sistema plenum de suministro de aire MUAP se ha fabricado en acero inoxidable 304, con un grosor de 1,0 – 1,2 mm, acabado granuloso 320. El sistema plenum está disponible sin soldadura hasta 6m.

La parte delantera está provista de paneles de acero inoxidable perforado que se fijan con abrazaderas invisibles.

La pérdida de presión de un Vianen MUAP es de 40 Pa.

INSTALACIÓN

Los soportes colgantes están instalados en la parte superior de las esquinas del dosel para una fácil instalación.

OPCIONAL

- Ventilador Jet Stream de 230V en una carcasa de acero inoxidable con rejilla de extracción de acero inoxidable y filtro
- MUAP en la parte delantera
- Entradas de aire regulables
- Sistema de gestión de cocina MAESTRO
- Sistema UV-C
- Sistema de agua lavada
- Sistema de agua nebulizada
- Sistema de agua lavada/nebulizada – UV