



# **VENTAJAS**

Proporciona un clima equilibrado en la cocina

Campana diseñada y fabricada a medida

Proporciona un alto nivel de higiene

Construcción en acero inoxidable soldado

Incorpora un canal de condensación en todo el perimetro

Fácil de instalar



#### CAMPANA CONDENSADORA V-ADV

Una ventilación adecuada del lugar de trabajo elimina los olores desagradables, el calor excesivo, los humos, la humedad y la acumulación de polvo, evitando el estancamiento del aire. La cmpana Vianen ADV proporciona una solución eficiente para la correcta ventilación de su cocina.

## **APLICACIÓN**

Adecuado para todo tipo de lavavajillas comerciales, ya sea montadas en la pared o en una disposición de isla. La campana ADV proporciona una efectiva captación de los vapores.

## DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Vianen diseña y fabrica la campana a medida de acuerdo con los requisitos específicos del cliente. La campana está fabricada en acero inoxidable 304 de 1,0 a 1,2 mm de espesor. Todas las superficies visibles tienen un pulido ultrafino (de grano 320) y vienen protegidas con polietileno. Las campanas se cortan, perforan y pliegan en secciones de hasta 6m de longitud sin juntas y se ensamblan en fábrica por medio de soldaduras controladas por computadora y fijaciones mecánicas no visibles.

Todos los bordes metálicos tienen un laminado suave y están libres de bordes afilados y proyecciones.

El borde inferior de la campana forma un canal de condensación en el perimetro completo de la campana con una pequeña inclinación interna para facilitar la limpieza. Los bordes internos se pliegan por razones de seguridad.

Justo debajo de la conexión del conducto, va instalada la placa condensadora extraible. Opcionalmente, se le puede incorporar un desagüe. Los drenajes en la canaleta son opcionales. La campana tiene una pérdida de carga constante en la extarcción de 40 Pa.

#### **OPCIONAL**

### LUMINARIA V-CLIX DE BAJO CONSUMO

La luminaria Vianen V-CLIX está especialmente diseñada para su uso en las campanas Vianen para cocinas profesionales. El diseño moderno y elegante de las luminarias V-CLIX permite un fácil mantenimiento. El nivel d e iluminación de 500 lux a la altura de trabajo es estándar.

## CONSTRUCCIÓN

La luminaria Vianen V-CLIX está diseñada con un marco de aluminio anodizado para disipar el calor. La luminaria tiene integrado un panel de vidrio templado y transparente.

En la parte superior del panel LED lleva instalado un controlador, el cual está conectado a la caja de conexión de 230V

INSTALACIÓN Las campanas están equipadas con unos soportes de fijación en la parte superior de las esquinas para facilitar la instalación.

V-ADV – SECCIÓN TRANSVERSAL

- 1. Conexión del conducto
- 2. Placa de condensación
- 3. Pantalla de iluminación V-CLIX (opcional)
- Length width

- 4. Uniones soldadas
- 5. Canal de condensación perimetral

Renuncio

El producto real puede desviarse de las especificaciones proporcionadas en este folleto.

Vianen KVS B.V. Finse Golf 18, 3446 CK Woerden P.O. Box 163, 3440 AD Woerden, Holland www.vianenkvs.com Tel.: (+31) 348 - 41 63 00 info@vianenkvs.nl

